SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Grafitli Gres (Lityum)

Mineral yağlar ile hazırlanmış grafit içeren lityum sabunlu, siyah renkli bir grestir.

Kullanımı

Açık dişliler, gemi halatları yağlaması, vibrasyonun yüksek olduğu konveyörlü bant sistemlerinde, zor şartlar altında çalışan iş makineleri ve endüstriyel alanlarda uzun süre özelliğini kaybetmeden güvenli yağlama sağlar.

Özellikleri

Su ve Korozyona Karşı Yüksek Direnç Özelliği: Su ve korozyona karşı yüksek direnç sağlar.
Geniş Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C ila +130 °C arasında çalışma performansı sağlar.
Vibrasyonun Olduğu Sistemlerde Çalışma Performansı: İçeriğindeki grafit tozu sayesinde vibrasyona karşı dayanım sağlar.
Aşınma Önleyici Özellik: Demiryolu ve gemi sanayindeki gibi tekerlek ve ray sistemlerinin olduğu kullanım alanlarında aşınmaları azaltarak bakım masraflarını minimize eder.
Tampon Yağ Filmi Oluşturma: Titreşimli ortamlarda tampon yağ filmi oluşturarak yatak ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Li Grafit
Renk	Gözle	Siyah
NLGI	-	2
Damlama Noktası,°C, min.	TS 5937 ISO 6299	190
İşlenmiş Penetrasyon 25 °C	ASTM D 217	265-295
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-20/+130

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV02