SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Li-Mo 240

Geniş uygulama alanına sahip, üstün performanslı, MoS_2 içeren lityum kompleks grestir. Yüksek kalitede parafinik mineral yağlarla üretilmiştir, antioksidanlar, korozyon inhibitörleri ve EP (aşırı basınç) / AW (aşınma önleyici) katıkları içerir.

Kullanımı

Yüksek sıcaklık ve basıncın bulunduğu ve suya karşı yüksek dayanımın istendiği tüm yağlama noktalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda rulman ve yataklarda, üniversal bağlantılar ve şasilerde kullanılabilir. İş makineleri, traktörler ve tüm tarım makineleri, sabit ve mobil vinçler, kamyon, tır çekicileri, kaya kırıcılarında kullanıma uygundur. Ayrıca marine, kağıt ve şeker makinelerinde, ıslak kısım rulmanlı yataklar ve madencilik endüstrisi uygulamaları için tavsiye edilir.

Özellikleri

Geniş Uygulama Alanı: Araç filolarının ve fabrikaların geniş amaçlı uygulamalarında gres çeşidini azaltarak ekonomi sağlar. Çok maksatlı kullanım imkanı sağlar.

Pas ve Korozyona Karşı Yüksek Direnç Özelliği: Pas ve korozyona karşı yüksek direnç sağlar.

Yüksek Sıcaklıklarda Çalışma Performansı: Yüksek sıcaklıklarda dayanıklılığı mükemmeldir, yüksek damlama noktasına sahiptir.

Yüksek Mekanik Dayanım Performansı: İçeriğindeki MoS_2 sayesinde vibrasyona karşı dayanım sağlar.

Aşınma Önleyici Ekstra Koruma Performansı: MoS_2 içerdiğinden titreşimli ve darbeli ağır yük altında çalışan yataklarda ekstra koruyuculuk sağlar. İçerdiği EP yüksek basınç katığı sayesinde aşınmaları azaltarak bakım masraflarını minimize eder. Ağır yük taşıma kapasitesine sahiptir.

Düşük Gres Sarfiyatı: Yüksek yapışkan ve lifli yapısı sayesinde düşük gres sarfiyatı sağlar.

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Lityum Kompleks
Katı Yağlayıcı	-	MoS_2
Renk	Gözle	Siyah
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-30°C / +150°C
NLGI	-	2
İşlenmiş Penetrasyon, 25 °C	ASTM D 217	265-295
Damlama Noktası,°C, min.	TS 5937 ISO 6299	250
Dört Bilya Analizi, kgf, min.	ASTM D 2596	315

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.11.2023 / REV03