SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Gıda Makine Gresi GDS-2 (NSF H1)

Gıda sektöründe geniş uygulama alanına sahip üstün performanslı, alüminyum kompleks yapıda grestir. Aluminyum kompleks yapısı özel olarak Code of the Federal Register (CFR) 21:178.3570 gıda onayına uygun hammaddeler kullanılarak REGISTRATION NO 143894 NSF H1 onaylı olarak yapılmıştır. Ayrıca baz yağ olarak da yine gıdaya uygun özel yağlar tercih edilmiştir.

Kullanımı

Gıda sektöründe kullanılan ekipmanlar için geliştirilmiştir. Gıda sektöründe rulmanlarda, atmosfere açık hareketli parçalarda ve otomatik ve merkezi yağlama sistemlerinde kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda dahi mükemmel oksidasyon ve mekanik kararlılığa sahiptir. Suya karşı mükemmel direnç göstererek yüksek oranda suyun olduğu yerlerde bile yüzeyde kalır. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Alüminyum Kompleks
Renk	Gözle	Beyaz
Damlama Noktası, °C, min.	TS 5937 ISO 6299	250
NLGI	-	2
İşlenmiş Penetrasyon 25 °C	ASTM D 217	265-295
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-30 /+160
Yağ Ayrışması, 40 °C'de, 42 Saatte, %	ASTM D 1742	5
Dört Bilya Analizi, kgf, min.	ASTM D 2596	315

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV02