

Halat Yağı 2X (Bitümen)

Halat Yağı 2X (Bitümen), endüstriyel açık dişli sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş ekstra basınç katığı EP içeren dişli yağıdır.

Kullanımı

Halat Yağı 2X (Bitümen), açık dişlilerde, madencilik uygulamalarında, çimento fırınları bilezik dişlileri ve cevher işleme tesislerindeki büyük dişliler gibi yüksek sıcaklıklarda çalışan ağır hizmet açık dişlilerin yağlanmasında kullanılır.

Özellikleri

Yüksek Basınç Özelliği: İçerdiği EP katığı aktivitesiyle, mükemmel yük taşıma kapasitesine sahip üstün kaliteli bir yağdır.
Kalıcı Film Tabakası: Çalıştığı yerlerdeki dişli ve dişli sistemlerine mükemmel şekilde yapışarak yağsız ve kuru kalmalarını önler, çok iyi bir film tabakası bırakır, bu sayede sürtünmeden kaynaklanan malzeme aşınmalarının önüne geçer.
Yüksek Pas ve Korozyon Koruması: İçeriğindeki katıklar sayesinde sistemi pas ve korozyona karşı korur.
Yüksek Demülsiye Özelliği: Emülsiyon oluşumuna dayanıklıdır. Kısa sürede bünyesindeki suyu atarak yağlama özelliğini korur.

Teknik Özellikler

Renk	-	Siyah
API Gravity	-	1,5
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-12
*Kinematik Viskozite 100 °C'de, cSt	ASTM D 445	411
Alevlenme Noktası, °C, min.	ASTM D 92	220
*Bakır Şerit Korozyon Testi, 100°C'de, 3 saat	ASTM D 130	1b

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV01