SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Copperslip SPG 20

Copperslip SPG 20 Montaj Macunu aşırı sıcaklık, basınç ve korozyon nedeniyle oluşan yüksek ergimeye ve hasarlara karşı koruma sağlamak için özel olarak formüle edilmiş antioksidan, korozyon inhibitörü ve ultra saf bakır parçacıkları (en az % 20 ağırlıkça) içeren yüksek performanslı kuru yağlayıcıdır.

Özellikleri

Antisize Özellik: Metallerin birbirine kaynamasını önleyerek daha sonra yapılan demontajlarda sorun yaratmaz.

Mükemmel Kayma Eğilimi: İhtiva ettiği molibden ve grafit sayesinde de kaplanmış yüzeyler arasındaki kayma hareketini daha da kolaylaştırır.

Mükemmel Metal Kaplama Özelliği: Bünyesinde yüksek oranda bulunan bakır gibi yumuşak metal kombinasyonu ile yüzeyde metal kaplaması yapar.

Mükemmel Sarma Performans, Aşınmaya Karşı Koruma Performansı: Sarıcıdır. Kaplayıcı ve kaydırıcı malzemelerin yüzeyde kalıcı olabilmelerini sağlayabilmek için sarıcılık özelliği özel katkılarla arttırılmıştır. Bu özelliklerden dolayı Copperslip, sürtünen yüzeylerdeki mikroskobik çıkıntıların sebebiyet verdiği soğuk kaynak ve aşınma olayına mani olur. Rahat bir kayma ve yuvarlanma hareketi sağlar.

Genleşme, Sürtünme ve Basınca Karşı Yüksek Direnç Özelliği: Yüzeylere sürüldüğünde hiçbir zaman sertleşmeyen ve hep yumuşak kalan bir zar olarak kalır ve yüzeydeki genleşme, daralma, basınç gibi değişimler Copperslip'i yerinden söküp atamaz. Copperslip, aşınmayı azaltır, yüksek sürtünmeli ve burgulu yerlerde montaj işlemini kolaylaştırır.

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Sabunsuz
Renk	Gözle	Bakır
Damlama Noktası, °C	TS 5937 ISO 6299	Damlamaz
NLGI	-	2-3
Isı Altında Yağ Filminin Dayanımı, °C	-	-30 / +1100
Çalışma Sıcaklığı, °C, min.	-	200

**Yukar?daki veriler tipik de?erler olup üretimden üretime de?i?ebilir.*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV01