

SP 2000 Silikonlu Pasta

Silikon bazlı sentetik bir ürün olup, değişik alanlarda hem yağlama, hem de dış etkenlere karşı koruyucu olarak kullanılabilir.

Kullanımı

Soğuk hava depolarında, soğuk havaya maruz kalabilecek zeminlerde, demir çelik sektöründe ve birçok alanda ihtiyacı fazlasıyla karşılar. Musluk vanaları ve elektrikli ev aletlerinde kullanımı uygundur.

Özellikleri

Aşırı Sıcak ve Aşırı Soğuk Ortamlarda Çalışma Performansı: Aşırı sıcak ve aşırı soğuk çalışma ortamlarında damlama ve donmaya maruz kalmaz. Bu özelliği sayesinde, soğuk hava depolarında, demir çelik sektöründe ve birçok alanda ihtiyacı fazlasıyla karşılar. Damlamadığından dolayı yüksek ısılarda da yüksek performanslı yağlayıcılık ve koruma sağlar.

Elektrik Direncine Karşı Yalıtım Özelliği: Elektrikte ark yapmama özelliğine sahip olduğu için elektrik akımının olduğu sistemlerde kullanılabilir.

Suya Karşı Direnç Özelliği: Suya karşı direnç sağladığından dolayı sürüldüğü yüzeylerde pas ve korozyona karşı direnç sağlar.

Teknik Özellikler

Kalınlaştırıcı Cinsi	-	İnorganik
Sabun Cinsi	-	Sabunsuz
*Baz Yağ Viskozitesi 40 °C'de, cSt	ASTM D 445	1000
Renk	Gözle	Beyaz
Damlama Noktası,°C	TS 5937 ISO 6299	Damlamaz
NLGI	-	3
İşlenmiş Penetrasyon 25 °C	ASTM D 217	220-250
Çalışma Sıcaklığı, °C, min.	-	200

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV04