

SPD 676 WL

SPD 676 WL, lityum sabun yapılı açık renk gres tercih edilen noktalarda hareketli parçalarda kullanılmak üzere tasarlanmış, denizcilik sektöründe marine gres olarak da kullanımı yaygın açık bej renkli satıhlara yapışma özelliği olan lifli yapıda bir gres türüdür.

Kullanımı

Normal yük altındaki silindir ve kaymalı yataklar, miller ve kaydırıcı kılavuzlar gibi makine ekipmanlarında, mobilya aksamlarında, deniz motorlarında, kol, çubuk ve destek parça yağlamalarında, tekne içinde diğer mekanik parçaların yağlanmasında, genel endüstriyel uygulamalarda özellikle açık renk gres tercih edilen noktalarda hareketli parçalarda kullanılır.

Özellikleri

Geniş Uygulama Alanı: Denizcilik alanındaki kullanımı ile birlikte dışında endüstriyel kullanımı da yaygın çok amaçlı bir grestir.

Yaşlanma , Oksidasyon ve Suya Karşı Dayanım: Sistemi yaşlanmaya ve oksidasyona karşı korurken suya karşı dayanımı da yüksektir.

Pas ve Korozyona Karşı Yüksek Direnç Özelliği: Pas ve korozyona karşı sistemi korur.

Yüksek Adezyon özelliği: Titreşimli ortamlarda tampon yağ filmi oluşturarak yatak ömrünü uzatır, Lifli yapısı ile adezyon kuvveti oluşturur. Satıhlara yapışarak hareketli parçalarda kullanım olanağı sağlar.

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Lityum	Lityum
Renk	Gözle	Bej	Bej
NLGI	-	1	2
Damlama Noktası,°C, min.	TS 5937 ISO 6299	185	190
İşlenmiş Penetrasyon 25 °C	ASTM D 217	310-340	265-295
4 Bilya Kaynama Yükü, kgf, Min.	ASTM D 2596	160	160

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV02