

AAD Gres

AAD bünyesinde yüksek oranda grafit ve MoS_2 içeren, bentonit esaslı, düşük penetrasyonlu bir grestir.

Kullanımı

Otomotiv ve endüstriyel alanda mil yataklarında ve çarklarda kullanılabilir. Ağır şartlar altında çalışan dişlilerde geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir. Güneş ve tuzlu suya maruz kalan yerlerde kullanılabilir. AAD yüksek sarıcılık özelliğine sahip olması ve penetrasyonun düşük olması, onun normal pompalarla tatbikini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle el ile veya yüksek basınçlı pompalar ile uygulanabilmektedir.

Özellikleri

Hidrofobik Özellik: İçerdiği hidrofobik yapı sayesinde suyu metal yüzeyinden uzaklaştırır ve sudan kaynaklanabilecek korozyonu önler.

Antitoksik Özellik: Aromatik bileşik içermez ve toksik etkiye sahip değildir.

Yüksek Sıcaklık ve Basınç Dayanımı: Yüksek MoS_2 (Molibden Disülfit) ve grafit içeriğiyle basınca dayanım gösterim , yüksek basınç ve ısı altında dahi yağ filmini muhafaza eder.

Tuzlu suya ve Güneş Işığına Karşı Dayanım Özelliği: Güneş ve tuzlu suya maruz kalan yerlerde kullanılabilir.

Teknik Özellikler

Kalınlaştırıcı Cinsi	-	Bentonit
Katı Yağlayıcı Cinsi	-	Grafit - MoS_2
Sabun Cinsi	-	Sabunsuz
Renk	Gözle	Siyah
Damlama Noktası,°C	TS 5937 ISO 6299	Damlamaz
NLGI	-	3
İşlenmiş Penetrasyon 25 °C	ASTM D 217	220-250

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV02