

Grafitli Montaj Pastası GP-203

Bünyesinde yüksek oranda grafit (%20) içeren, düşük penetrasyonlu bir yağlayıcı pastadır. Kullanıldığı yüzeyde sürtünmeyi ve aşınmayı engeller. Suya ve oksidasyona karşı koruma sağlar.Sürtünmenin maksimum seviyede olduğu yerlerde, çelik halatlarda, asansörlerde, gemi halatlarının yağlanmasında, bobinlerde, sallantıya maruz kalan parçaların yağlanmasında, genel mühendislik uygulamalarında kullanılır.

Kullanımı

Sürtünmenin maksimum seviyede olduğu yerlerde, çelik halatlarda, asansörlerde, gemi halatlarının yağlanmasında, bobinlerde, sallantıya maruz kalan parçaların yağlanmasında, genel mühendislik uygulamalarında kullanılır.

Özellikleri

Antitoksik Etki Özelliği: Aromatik bileşik içermez ve toksik etkiye sahip değildir.
Hidrofobik Yapı Özelliği: Su, pas ve nemli ortamlara karşı dayanıklıdır.
Yüksek Sıcaklık ve Sürtünme Dayanımı: Yüksek grafit içeriğiyle sürtünmeye ve basınca karşı dayanım gösterir ve ısı altında dahi yağ filmini muhafaza eder.
Tuzlu suya ve Güneş Işığına Karşı Dayanım Özelliği: Güneş ve tuzlu suya maruz kalan yerlerde kullanılabilir.

Teknik Özellikler

Katı Yağlayıcı Cinsi	-	Grafit
Kalınlaştırıcı Cinsi	-	Bentonit
Sabun Cinsi	-	Sabunsuz
Renk	Gözle	Siyah
Damlama Noktası,°C, min.	TS 5937 ISO 6299	300
NLGI	-	2 - 3
Çalışma Sıcaklığı, °C, maks.	-	200

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV01