SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



High-Temp PTFE AC2 Grease

Özellikle kağıt ve oluklu mukavva tesislerinde, vals yatakları, buhar bağlantı başlıklarında ve mukavva makinalarında ondüle rulmanlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş teflon (PTFE) içeren 180 C sıcaklığa çıkabilen ve su buharına karşı mükemmel dayanım gösteren endüstriyel uygulama gresidir.

Kullanımı

Kağıt ve mukavva sektöründe kızgın buhar ve yüksek sıcaklığın olduğu vals yatakları ile buhar bağlantı başlıklarında başarı ile kullanılır.

Özellikleri

PTFE içeriği ile yüksek sıcaklığa mükemmel dayanım gösterir.
Kızgın buhara karşı dayanımı yüksektir.
Silindirlerdeki yüksek prese karşı yüksek basınç dayanımı özelliği.
Rulman kafalarında kırılmaya karşı mükellef gösterir.

Teknik Özellikler

Katı Yağlayıcı İçeriği	-	PTFE
Renk	Gözle	Beyaz
NLGI	-	2
Damlama Noktası,°C, min.	TS 5937 ISO 6299	240
İşlenmiş Penetrasyon 25 °C	ASTM D 217	265-295
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-20 /+175

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV02