SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Ultra LA K4 5W40 (DPF)

Ultra LA K4 5W40 (DPF) , aşınmayı, istenmeyen birikim ve emisyonları kontrol etmeye yardımcı olan yüksek performanslı, partikül filtreli (DPF) araçlar için uygun sentetik karışımlı ağır hizmet dizel motor yağıdır. Karayolu filoları, inşaat, tarım ve toplu taşıma araçlarında, dizel kamyon ve kamyonetlerde olmak üzere geniş kullanım alanı sağlar.

Özellikleri

Düşük Egzoz Emisyonu: Zararlı egzoz gazı emisyonlarını azaltan özelliği sayesinde çevre dostu bir üründür.
Düşük Kül İçeriği: Dizel partikül filtreleri içinde partikül birikiminin azalmasına yardımcı olur.
Düşük Kükürt ve Fosfor içeriği: Benzinli araçlardaki katalitik konvertörlerin yıpranmasını azaltmada yardımcı olur.
Üstün Dispersan Özelliği: Kurum parçacıklarını dağıtarak büyük kurum tortularının oluşmasını ve motorunuza zarar vermesini önler, motoru devamlı temiz tutar.
Yakıt Ekonomisi: Yağlama işlemi mükemmel olduğundan, üstün sürtünme özellikleriyle yakıt ekonomisi sağlar.
Yüksek Isı ve Oksidasyon Kararlılığı: Özel baz yağlı formülasyonu sayesinde yağ eksiltmesi minimal düzeydedir, antioksidan özelliğinden dolayı yağın yaşlanması çok yavaş olduğundan, yağ servis ömrünü uzatır.
Düşük Sıcaklıkta Yüksek Pompalanabilirlik Özelliği: Düşük sıcaklıkta çok iyi pompalanabilirlik özelliğinden dolayı, ilk çalışma kolaylığı sağlayarak motor ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	11,5
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	161
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-36
*Alevlenme Noktası °C	ASTM D 92	260

**Yukarıdaki değerler tipik değerler olup üretimden üretime küçük farklılıklar oluşabilir.*

Karşıladığı Şartnameler

ACEA E6/E7/E9 API CK-4/CJ-4/CI-4 DTFR 15C110/DTFR 15C100 (MB 228.51/MB 228.31) MAN 3477 MTU TYPE 2.1 VOLVO VDS-4.5 MACK EO-S-4.5 RENAULT TRUCKS RLD-4 CUMMINS CES 20086 CATERPILLAR ECF-3 DEUTZ DQC III-10LA DETROIT DIESEL DFS 93K22

Revizyon Numarası

01.08.2025 / REV02