SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Cotton Picking SP Grease / Pamuk Toplama Makinesi Gresi

Pamuk toplama makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, aşırı basınç (EP), aşınma önleyici (AW), oksidasyon önleyici ve korozyon önleyici katıklarla formüle edilmiş yarı akışkan lityum sabun bazlı bir grestir.

Kullanımı

Pamuk toplama ve diğer tarım makinelerinde kullanımı uygundur.

Kullanım Şekli:

Yağlayıcı gresin özellikle mevsimsel yönden sıcak bölgelerde kullanılması ve ürünün yüksek penetrasyonlu / ince olması dolayısıyla ambalaj içinde dehomojenize durum yaşanabilir. Bu sebeple ürünü kullanmadan önce mümkünse pompa sistemiyle, değilse de geleneksel karıştırma sistemi ile mutlaka üç-beş dakikaya kadar karıştırılarak kullanılması tavsiye edilir.

Özellikleri

Paslanmaya karşı mükemmel koruma sağlar.
Üstün oksidasyon kararlılığına sahiptir.
Yüzeye tutunma özelliği ve suya karşı direnci yüksektir.
Mekanik kararlılığı sayesinde merkezi yağlama sisteminde kolay pomplanabilir, böylece yağlanan parçaların ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini düşürür.

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Lityum
Renk	Gözle	Yeşil
NLGI	-	00
*Damlama Noktası, °C	TS 5937 ISO 6299	165
*İşlenmiş Penetrasyon 25 °C	ASTM D 217	400-430
Baz Yağ Cinsi	-	Mineral
*Baz Yağ Viskozitesi 40 °C'de, cSt	ASTM D 445	20
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-20 /+120
*4 Bilya Aşınma Çapı, mm (max 0,7)	ASTM D 2266	0,34

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV07