SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



SHPD CNG 15W40

SHPD CNG 15W40, CNG ve LPG donanımlı araçlarda kullanılmak üzere yüksek performanslı düşük küllü katıklar ve yüksek kaliteli baz yağlarla üretilen çok dereceli motor yağıdır.

Kullanımı

Doğalgaz motorlu, CNG 'li (sıkıştırılmış doğalgaz) ticari araçlarda kullanılmak üzere üretilmiş olup LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) donanımlı araçlarda da kullanılır.

Özellikleri

Yüksek Nötralize Etme Gücü: TBN değerinin yüksek olması nedeniyle kükürt oranı yüksek yakıtlarla kullanılabilir ve oluşan asidik maddeleri nötralize ederek motoru korur.

Isı ve Oksidasyon Kararlılığı: Motorun temiz kalmasını sağlar, uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır.

Mükemmel Koruma: Yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmaya karşı korur, motorun ilk üretim toleransları içinde kalmasını sağlar.

Yüksek Korozyon ve Köpük Kararlılığı: İçeriğindeki korozyon inhibitörü sayesinde motor pas ve korozyona karşı, köpük kesici katık sayesinde ise aşınmaya karşı motor korunmuş olur.

Aşınma Önleyici: Motorun ilk çalışma anındaki aşınmalarını önler.

Tortu ve Kurum Oluşumunu Engelleme: Yüksek sıcaklıklarda tortu oluşumunu kontrol ederken kurum kontrolünü dispersan özelliği ile yağın kalınlaşmasını önler.

Yüksek Motor Gücü: Yüksek performanslı katık sistemiyle yüksek motor gücü elde edilmesini sağlar. Turboşarj ömrünü uzatır.

Yakıt Tasarrufu: Tortu oluşumunu en aza indirir, motoru temiz tutar, yağlama işlemi mükemmel olduğundan yakıt ekonomisi sağlar.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,87
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	134
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-27
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	232

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API CG-4 Man M 3271-1 MB 226.9 Volvo CNG

Revizyon Numarası

01.02.2017 / REV02