SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Moto Fork Oil 5W

Moto Fork Oil 5W, yol, arazi ve yarışlarda motosikletlerin ön amortisörlerinde kullanılmak üzere sürtünme, aşınma, korozyon ve köpürmeye karşı dirençli katkı sistemiyle geliştirilmiş kırmızı renkli çinkosuz ön takım hidrolik (süspansiyon) sıvısıdır.

Kullanımı

- Yolda, arazide ve yarışta kullanım için motosiklet ön takım hidrolik sistemleri ve amortisörlerinde kullanılması tavsiye edilir.
- Motosiklet üreticisi veya satıcısı tarafından belirlenen doğru yağ sınıfının kontrol edilmesi önerilir.
- Ara viskozitede "Fork Oil" sağlamak için sıvıları kuru, tozsuz bir kapta harmanlayın ve iyice karıştırın, ardından her gözü doğru miktarda yağ ile doldurun.
- Motosiklet servis kılavuzunda belirtilen kullanım ve değişiklik prosedürü önerilerini dikkatlice izleyin.

Özellikleri

Optimum hidrolik sistem performansı için yüksek viskozite indeksi (HVI) ile optimum ısı kararlılığı sağlar.
Çinkosuz katkılı formülü ile oksidasyona karşı yüksek peformans ve uzun yağ ömrü sağlar.
Pas ve korozyonun olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.
Sıvıları birbiriyle karıştırırken faydalı olması için bir litrelik ambalajlarda 5W, 10W ve 15W olmak üzere üç çeşit yağ sınıfı mevcuttur.
Köpüklenmeyi ve hava sürüklenmesini en aza indirerek optimum sönümleme performansını korur.
Conta ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler

SAE Sınıfı	-	5W
ISO Viskozite Sınıfı	-	15
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	3,9
*Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	150

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

10.11.2025 / REV01