SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Marine CSC Grease

Deniz ortamında tüm mekanik parçaları korozyona ve aşınmaya karşı yağlamak ve korumak için geliştirilmiş, aşırı basınç özellikli yüksek performanslı çok amaçlı grestir. Deniz suyuyla temas eden veya ağır yükler ve deniz suyu püskürmesine maruz kalan parçalara uygulamak için kullanılır.

Özellikleri

Suda çözünmez.
Tuzlu su ortamlarında yüksek oksidasyon ve korozyon önleyici koruma sağlar.
Yüksek aşınma önleyici, aşırı basınç ve termal direnç özelliğine sahiptir.

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Ca sülfonat
Renk	Gözle	Koyu Bej
NLGI	-	2
Damlama Noktası ,°C, min.	TS 5937 ISO 6299	305
*Baz Yağ Viskozitesi 40 °C'de, cSt	ASTM D 445	500
Dört Bilya Analizi, kgf, min.	ASTM D 2596	500
*4 Bilya Aşınma Çapı, mm	ASTM D 2266	0,36
Pas Testi	ASTM D 1743	Geçer
Timken Ok Testi, Lb	ASTM D 2509	65
Su Püskürtme Direnci, %	ASTM D 4049	24,4
Su ile Yıkama Testi, 1h, 79 °C, %	ASTM D 1264	3,3
Operasyon Sıcaklığı, °C	-	-25/+175

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

24.06.2026 / REV01