

SPD Hydraulic HV-ZF

SPD Hydraulic HV-ZF, yüksek kaliteli parafinik baz yağlar, çinko içermeyen özel katıklar ve viskozite indeks H.V.I geliştirici katıkların harmanlanarak üretildiği endüstriyel yağlardır.

Kullanımı

İçerdiği katıklar sayesinde sudan ayrılma özelliğine sahiptir. Bakır alaşımlı her tür hidrolik pompa olmak üzere ısı farklılıkların fazla olduğu ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Özellikleri

Yüksek Viskozite İndeksi: İçerisinde bulunan H.V.I. (Yüksek Viskozite İndeksi) sayesinde, sıcaklık farklarının çok olduğu ortamlarda etkinliğini yitirmeden görev yapar.

Yüksek Korozyon Koruması: Katık sistemindeki korozyon inhibitörü sayesinde korozyona karşı koruyucudur.

Yüksek Demülsiye Özelliği: Bünyesindeki mevcut demülsifiyer sayesinde sudan ayrılabilme özelliği mükemmeldir. Kısa sürede bünyesindeki suyu atarak yağlama özelliğini korur.

Mükemmel Pas ve Oksidasyon Direnci Köpük Kontrolü: Yüksek oksidasyon mukavemeti sayesinde oksidasyonun neden olduğu pas, tortu oluşumuna ve viskozite kalınlaşmasına engel olur. Bünyesindeki köpük kesici katık ile köpürmeyi önler.

Aşınma Önleyici Etki: Yağlayıcılık görevini aktif olarak yerine getirerek sistemi aşınmaya karşı korur.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D 445	46
*Kinematik Viskozite, 100 °C, cSt	ASTM D 445	8,2
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	154
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	230
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

DENISON HF-1, CINCINNATI MILC-P38, P54, P55, P57, AFNOR NF E 48-603, DIN 51524 PART I, ASLE 64-1, 64-2, 64-3, 64-4, DIN 51524 PART II (HM), DIN 51524 PART III (HV)

Revizyon Numarası

01.05.2025 / REV00