SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



SPD Circulation Oil R&0

SPD Circulation Oil R&O parafinik esaslı mineral yağlar ile aşağıdaki performans seviyelerini karşılayabilen paket katıklar takviyesi ile harmanlanmış pas, oksidasyon ve aşınmaya karşı direnci yüksek olan hidrolik sistem ve sirkülasyon yağıdır.

Özellikleri

Yüksek Korozyon Koruması: Katık sistemindeki korozyon inhibitörü sayesinde korozyona karşı koruyucudur.
Yüksek Demülsiye Özelliği: Bünyesindeki mevcut demülsifiyer sayesinde sudan ayrılabilme özelliği mükemmeldir. Kısa sürede bünyesindeki suyu atarak yağlama özelliğini korur.
Mükemmel Pas ve Oksidasyon Direnci Köpük Kontrolü: Yüksek oksidasyon mukavemeti sayesinde oksidasyonun neden olduğu pas, tortu oluşumuna ve viskozite kalınlaşmasına engel olur. Bünyesindeki köpük kesici katık ile köpürmeyi önler.
Aşınma Önleyici Etki: Yağlayıcılık görevini aktif olarak yerine getirerek sistemi aşınmaya karşı korur.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D 445	10	22
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	101	98
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	180	182
*Akma Noktası , °C	ASTM D 97	-27	-24
*FZG Yük Testi	ISO 14635-1	10	10

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

DIN 51524-1 HL, DIN 51517-2 CL, GEK 32568 F, BS 489(CIGRE), SIEMENS/KWU TLV9013/04-01

Revizyon Numarası

01.09.2025 / REV00