SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



## Biosolv Cleaner SP10

Biosolv Cleaner SP10, boyalı yüzeyler hariç her türlü yüzeydeki ağır kirlenmiş yağı, gresi, genel yağlayıcıları ve organik kalıntıları güvenli bir şekilde gidermek için formüle edilmiş su bazlı bir temizleyici / yağ gidericidir.

### Kullanımı

- Ağır Hizmet Parça Yağ Alma
- Ultrasonik Temizleme
- Basınçlı Yıkama
- Daldırma Tankları
- Püskürtme
- Fırçalama
- Silme, Süpürme Uygulamaları
- Parça Yıkayıcılar

## Uygulama Yöntemi:

1. Düşük basınçlı püskürtme cihazı kullanarak gerekli yüzeye solüsyonu püskürtün.
2. Reaksiyona izin vermek için 3-10 dakika bekleyin.
3. Çözeltiyi çıkarmak için yüksek basınçlı su jeti ile püskürtün. (Açık yıkama için geçerlidir)

### Özellikleri

**Temizlik ve yağdan arındırma uygulamaları için kullanılan tehlikeli solventlere ve kimyasallara mükemmel bir alternatiftir.**
**Çok sayıda endüstri ve uygulama için tasarlanmıştır.**
**Eşsiz formülü operasyonel ve çevre açısından güvenlidir.**
**Tehlikeli olmayan bileşenlerden oluşur. Alevlenmez ve yanmaz.**
**Biyobozunurdur. Suda çözünür.**
**Çoğu yüzeyi aşındırmaz.**
**Dumanlama yapmaz. Kullanımı kolaydır.**

### Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| Sıcaklık | Ortam Sıcaklığı |
| Konsantrasyon | %100, Direkt Kullanım |
| Uygulama Sonrası Bekleme Zamanı | 30 saniye– 10 dakika |

### Revizyon Numarası

04.12.2025 / REV02