SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Alf Gres (Lityum)

Otomatik merkezi yağlama sistemleri için geliştirilmiş, yarı akışkan, lityum sabunlu bir üründür.

Kullanımı

Otomatik yağlama sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Özellikleri

Yüksek Pompalanabilirlik ve Sirkülasyon Özelliği: Yarı akışkan olduğu için pompaları zorlamaz ve sirkülasyon kabiliyetini yükseltir.
Soğuk Hava Şartlarında Sisteme Etkin Ulaşılabilirlik Özelliği: Soğuk hava şartlarında sisteme kolay ulaşılabilirlik özelliği ile otomatik yağlama sistemlerinde pompalara zarar vermez işlevini iyi yapar.
Su ve Korozyona Karşı Yüksek Direnç Özelliği: Su ve korozyon oluşumuna karşı yüksek direnç sağlar.
Aşınma Önleyici Ekstra Koruma Performansı: İçerdiği EP yüksek basınç katığı sayesinde aşınmaları azaltarak bakım masraflarını minimize eder.

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Li	Li	Li
Renk	Gözle	Sarı	Sarı	Sarı
NLGI	-	1	0 / 00	000
İşlenmiş Penetrasyon 25 °C	ASTM D 217	310-340	355-385 / 400-430	445-475
Damlama Noktası,°C, min.	TS 5937 ISO 6299	185	165	150
*Baz Yağ Viskozitesi 40 °C'de, cSt	ASTM D 445	190	160/130	120
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-20 /+120	-20 /+110	-30/+100

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

DIN 51825: KP 0 K-20 *(ALF GRES (Lityum NLGI:0))*

DIN 51825: KP 1 K-20 *(ALF GRES (Lityum NLGI:1))*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV05