SPEEDOL Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



SPX Taxi 20W50 LPG

SPX Taxi 20W50 LPG, yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlara özel katık ilavesi yapılarak üretilen, çok dereceli benzinli motor yağıdır. Benzinli araçların yanı sıra ticari ve binek dizel araçlarda ayrıca LPG sistemleriyle çalışan araçlarda da kullanılabilir. Her türlü iklim ve yol koşullarında sorunsuz ve ekonomik performans sağlar, aşınmayı önler.

Kullanımı

LPG motorlu ticari ve binek araçlarda kullanılabilir. Her türlü iklim ve yol koşullarında sorunsuz ve ekonomik performans sağlar.

Özellikleri

Tortu ve Kurum Oluşumunu Engelleme: Yüksek sıcaklıklarda tortu oluşumunu önler. Kurum kontrolünü dispersan özelliği ile kontrol ederken yağın kalınlaşmasını önlemiş olur, basıncı dengeler. Bakım giderleri azaltılmış olur.

Üstün Köpük Kararlılığı: İçeriğindeki köpük kesici katık sayesinde köpük oluşumu engellenir dolayısıyla motor aşınmaya karşı korunmuş olur.

Yüksek Isı ve Oksidasyon Kararlılığı: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Soğuk iklim koşullarında kolay yağ akışını sağlar.

Yüksek Temizleme Özelliği: İçerisinde bulunan deterjan ve dispersanlar sayesinde motor parçaları temiz tutulur.

Yüksek Koruma Kapasitesi: İçerisinde bulunan korozyon katığıyla metal yüzeyinde film oluşturularak sistemi pas ve korozyona karşı korurken aşınmaları da önler.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	20.3
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	138
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-21
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	222

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API SG/CF - 4 ACEA E2 MTU TYPE 1 MAN 270

Revizyon Numarası

03.03.2026 / REV04