

HD Mono

HD Mono, yüksek kaliteli baz yağlar ve özel katıklarla formüle edilmiş yüksek performanslı tek dereceli dizel ve benzinli motor yağıdır.İçeriğindeki deterjan ve dispersan katıklar sayesinde motoru temiz tutar, motor parçalarının ömrünü uzatır.

Kullanımı

Dört zamanlı benzinli ve dizel motorlarda kullanılır. Ayrıca HD Mono SAE 10W hidrolik sistemlerde de kullanılabilir.

Özellikleri

Tortu ve Kurum Oluşumunu Engelleme: Yüksek sıcaklıklarda tortu oluşumunu kontrol ederken kurum kontrolünü dispersan özelliği ile kontrol ederek motoru temiz tutar.

Yüksek Temizleme Özelliği: İçerisinde bulunan deterjan ve dispersanlar sayesinde motor parçalarını temizler.

Koruma Kapasitesi: İçerisinde bulunan korozyon katığıyla metal yüzeyinde film oluşturarak aşınmayı önler.

Teknik Özellikler

SAE Viskozite Sınıfı	-	10W	30	40	50	60	70
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	5.0	10.9	15	18	22	32
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	105	100	97	96	102	108
*Alevlenme Noktası,°C	ASTM D 92	238	244	248	250	252	254

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API CC / SC

Revizyon Numarası

01.11.2018 / REV04