SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Alf Gres (Kalsiyum)

Otomatik merkezi yağlama sistemleri için geliştirilmiş, yarı akışkan, kalsiyum sabunlu bir üründür.

Kullanımı

Otomatik yağlama sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Özellikleri

Yüksek Pompalanabilirlik ve Sirkülasyon Özelliği: Yarı akışkan olduğu için pompaları zorlamaz ve sirkülasyon kabiliyetini yükseltir.
Soğuk Hava Şartlarında Sisteme Etkin Ulaşılabilirlik Özelliği: Soğuk hava şartlarında sisteme kolay ulaşılabilirlik özelliği ile otomatik yağlama sistemlerinde pompalara zarar vermez işlevini iyi yapar.
Su ve Korozyona Karşı Yüksek Direnç Özelliği: Su ve korozyon oluşumuna karşı yüksek direnç sağlar.
Aşınma Önleyici Özellik: Aşınmaları azaltarak bakım masraflarını minimize eder. Kısa sürede yağlama işlevini yerine getirir.

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Ca	Ca	Ca
Renk	Gözle	Yeşil / Kırmızı / Sarı	Yeşil / Kırmızı / Sarı	Yeşil / Kırmızı / Sarı
NLGI	-	1	0 / 00	000
Damlama Noktası,°C, min.	TS 5937 ISO 6299	85	85	85
İşlenmiş Penetrasyon 25 °C	ASTM D 217	310-340	355-385 / 400-430	445-475
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-12/+70	-12 / +65	-12 / +60

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV04