SPEEDOL Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



## Proses Yağı P500

Değişik viskozite gruplarında rafinasyon derecesi son derece yüksek, yüksek viskozite indeksli parafinik esaslı proses yağlarıdır. Sentetik ve doğal kauçuk yapımında, otomotiv lastiği, conta, otomotiv yedek parçaları, yapıştırıcıların üretiminde ve daha birçok uygulamada kullanılır.

## Teknik Özellikler

| | | |
|---|---|---|
| Renk, maks. | ASTM D 1500 | 2,5 |
| Görünüş | Gözle | Berrak ve Parlak |
| *Yoğunluk, 15°C, kg/m$^3$ | ASTM D 4052 | 0,885 |
| Kinematik Viskozite 40 °C, cSt | ASTM D 445 | 103,4 - 119,76 |
| Kinematik Viskozite 100 °C, cSt | ASTM D 445 | 10,4 - 11,6 |
| Viskozite İndeks, min. | ASTM D 2270 | 94 |
| Alevlenme Noktası, °C, min. | ASTM D 92 | 240 |
| Akma Noktası, °C, maks. | ASTM D 97 | -6 |
| Bakır Şerit Korozyon, 3h, 100°C | ASTM D 130 | 1a |

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

## Revizyon Numarası

01.12.2025 / REV00