SPEEDOL Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



HDX Mono

HDX Mono, dizel ve benzinli araçlar için yüksek kaliteli parafinik baz yağlara özel katık ilavesi ile harmanlanmış tek dereceli motor yağıdır.

Kullanımı

Tek dereceli karter yağı tavsiye edilen bazı iş makinaları ve diğer ağır hizmet dizel motorlarında, eski model araçlarda kullanılan dizel motor yağıdır, iki zamanlı motorlarda kullanılmamalıdır. İş makinelerinin transmisyon ve hidrolik sistemleri için de kullanılır.

Özellikleri

Yüksek Isı ve Oksidasyon Kararlılığı: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Soğuk iklim koşullarında kolay yağ akışını sağlar.
Yüksek Temizleme Özelliği: İçerisinde bulunan deterjan ve dispersanlar sayesinde motor parçalarını temiz tutar.
Yüksek Koruma Kapasitesi: İçerisinde bulunan korozyon katığıyla metal yüzeyinde film oluşturarak aşınmayı önler.
Yüksek Korozyon ve Köpük Kararlılığı: İçeriğindeki korozyon inhibitörü sayesinde motor pas ve korozyona karşı, köpük kesici katık sayesinde köpük oluşumu, dolayısıyla aşınmaya karşı motor korunmuş olur.
Tortu Oluşumunu Engelleme Performansı: Yüksek sıcaklıklarda tortu oluşumunu kontrol ederken yağın kalınlaşmasını önlemiş olur.

Teknik Özellikler

SAE Viskozite Sınıfı	-	10W	30	40	50
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	8.6	11.0	14.0	19.0
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	103	105	100	124
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	224	230	234	248
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-21	-18	-15	-9

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API CF/SF

Revizyon Numarası

12.08.2026 / REV04