SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Metal Mould LV Serisi

İnşaat sektöründe özel katıklar içeren, suya dayanıklı beton metal kalıplarda kullanılmak üzere formüle edilmiş direkt olarak tatbik edilen kalıp ayırıcı yağdır.

Kullanımı

Prefabrik sektöründe ve köprü ayaklarında beton üretiminde başta olmak üzere birçok inşaat sektöründe kullanılan betonun kalıptan ayrılması amacıyla kullanılır. Çelik yanında plywood ve tahta kalıplara da kolayca tatbik edilebilir.

Özellikleri

Film Tabakası Oluşturma Özelliği: Düşük viskoziteli yapısıyla kalıp içinde ince bir film tabakası oluşturarak, betonun kalıplara yapışmasını önler.
Düzgün Yüzey Oluşturma Özelliği: Düzgün beton yüzeylerinin elde edilmesini sağlar.
Kalıp Temizleme Sorununun Olmaması: Kalıp temizleme sorununu ortadan kaldırır, tekrar kullanılmasını sağlar.
Yağlayıcılık Özelliği: Yağlayıcılık özelliğinin iyi olması sayesinde metal yüzeylerinin korozyona ve paslanmaya karşı korur.
Uzun Kalıp Ömrü: Kalıbın verimliliğini ve kullanım ömrünü arttırır.
Sıcak Ortamda Güvenli Kullanım & Düşük Sarfiyat: Parlayıcı, koku içeren solvent içermemesi sebebi ile (parlama noktası değerinin 150C dereceyi aşması sebebi ile) güneş altında, sıcak bölgelerde yapılan tatbikte alevlenme ve uçarak sarfiyatını arttırma sıkıntılarını yaşatmaz, güvenli kullanım için idealdir.

Teknik Özellikler

Ürün Çeşidi	Standart	LV106	LV176
Renk	Gözle	Sarı	Sarı
Görünüş	Gözle	Parlak & Berrak	Parlak & Berrak
*Yoğunluk, 15 °C, kg/m^3	ASTM D4052	0,84	0,86
*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D445	8,7	17,5

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

08.12.2025 / REV02