

FM Grease AC500

G?da sektöründeki makine ve ekipmanlarda kullan?lmak üzere geni? uygulama alan?na sahip üstün performansl? alüminyum kompleks yap?da; gres yükünün s?k s?k de?i?tirilmesi ve yeniden uygulanmas?n?n gerekli oldu?u makineler için özel olarak geli?tirilmi?, sentetik ester baz ya?lar içeren yüksek s?cakl?k gresidir.

Kullanımı

G?da ve ilaç sanayinde, süt sa?ma makinelerinde, hayvan yemi üretimi, ah?ap pellet, ambalajlama ve paketleme ünitelerinde, yem ve gübre üretimi uygulamalar?nda, zirai ilaç üretim tesislerinde kullan?l?r. G?da sektöründe rulmanlarda, atmosfere aç?k hareketli parçalarda ve otomatik ve merkezi ya?lama sistemlerinde kullan?l?r.

Özellikleri

Aşırı basınçlara ve aşınmalara karşı çok iyi performans sağlar.
Pasa ve korozyona karşı çok iyi performans sağlar.
Rulman ömürlerini uzatarak bakım, uzun kullanım ömürleri ile de işletme maliyetlerini azaltırlar.
Yüksek sıcaklıklarda dahi mükemmel oksidasyon ve mekanik kararlılığa sahiptir.
Suya karşı mükemmel direnç göstererek yüksek oranda suyun olduğu yerlerde bile yüzeyde kalır.
Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Alüminyum Kompleks
Renk	Gözle	Kırık Beyaz
Damlama Noktası, °C	TS 5937 ISO 6299	270
NLGI	-	2
İşlenmiş Penetrasyon 25 °C	ASTM D 217	265-295
*Baz Yağ Viskozitesi 40 °C'de, cSt	ASTM D 445	500
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-20 /+140
Kısa Vade Zirve Sıcaklığı, °C	-	+150
Dört Bilya Analizi, kgf, min.	ASTM D 2596	400

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

24.12.2025 / REV01