SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



HD Coolant ELC-1

ASTM D 6210 spesifikasyonunun gerekliliklerini karşılayan, monoetilen glikol bazlı, hibrit organik teknoloji (HOAT) korozyon inhibitörleri içeren ekstra uzun ömürlü konsantre soğutma sıvısıdır. Silikat, fosfat, amin, nitrat ve borat içermez; ağır hizmet (HD) sistemlerinde kullanım için nitrit ve molibdat içerir.

Kullanımı

Aşağıdaki tablodaki karıştırma oranlarına göre hazırlanan soğutma sıvısı otomobil, kamyon, iş ve tarım makinalarının soğutma sistemlerinde kullanımı uygundur.

Teknik Özellikler

Renk	Gözle	Kırmızı
*Yoğunluk, 15°C, g/ml	ASTM D 4052	1,1205
pH Tayini, 20°C; Seyreltilmemiş Antifriz	ASTM D 1287	8,75
Donma Noktası, ºC/ºF (ASTM D 1177)	Antifriz Oranı (mL)	Su Oranı (mL)
-13 / 8,6	100	0
- / -	90	10
- / -	80	20
-60 / -76	70	30
-50 / -58	60	40
-37 / -34	50	50
-25 / -13	40	60
-20 / -4	35	65

**Yukarıdaki değerler tipik değerler olup üretimden üretime küçük farklılıklar oluşabilir.*
***Seyreltmelerde önceliğimiz saf su olmak üzere sadece tatlı su kullanınız. Endüstriyel proses suyu kullanmayınız. Deniz suyu yada kuyu suyu kullanmayınız.*

Karşıladığı Şartnameler

IVECO 18-1830 ASTM D 6210 and 6211 NATO S 759 BS 6580 (GB) FVV Heft R 443 (D) Afnor R 15/601 (F) SAE J 1034 JIS K 2234 (J) KSM 2142 (K) CUNA NC 956-16 (I) UNE 26361-88 (E) EMPA (CH) E/L 1415c (MIL Italy) CAT EC-1 Navistar B1 Type III Cummins CES 14603 John Deere HD24 MAN 324 Mercedes DBL 325 Detroit Diesel / SE298 Land Rover C.S. GM 1824 / 1899 H.T. MTU 5048 Volvo Saab Scania 6901 Kenwoth R 026-170-97 Mack 014GS7009 Freighliner 48-22880 New Holland WSN-M97B18-D Paccar C.S. Peterbilt 8502.002

Revizyon Numarası

11.09.2026 / REV00