SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Termo PU EP460

Ağır çalışma koşulları için tasarlanmış ekstra yüksek performanslı uzun ömürlü yüksek performans gösteren, poliüre kalınlaştırıcılı grestir.

Kullanımı

Kurutma fırınlarında, çelikhanelerde sürekli döküm, karton ve kağıt makinalarının sıcak rulo yataklarında, asfalt makinalarında, çimento döner fırınlarında yüksek s?cakl?k, yüksek bas?nç, yüksek performans ve su kirlili?ine kar?? yüksek direnç gösteren tüm ya?lama noktalar?nda kullan?lmak üzere geli?tirilmi?tir. Endüstriyel, madencilik, in?aat ve denizcilik sektörlerini de kapsayan uygulamalarda kullan?labilir.

Özellikleri

Yüksek sıcaklıklarda, yüksek damlama noktası ve iyi korozyon koruması sağlar.
Mekanik özelliği çok iyidir ve yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir.
Mükemmel aşınma koruma özelliği ve yüksek basınçta absorpsiyon kapasitesine sahiptir.
Ani yük değişimlerinde oldukça etkili bir taşıma kapasitesi gösterir.
Suyun bulunduğu ortamlarda rulmanları koruma ve sızdırmazlık özelliği sağlar.
Sabunsuz yapısı sayesinde rulman yataklarında kül ve karbon bırakmama özelliğine sahiptir.

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Poliüre	Poliüre
Renk	Gözle	Kahverengi	Kahverengi
NLGI	-	1	2
İşlenmiş Penetrasyon 25 °C	ASTM D 217	310-340	265-295
Damlama Noktası, °C, min.	ASTM D 2265	240	240
Baz Yağ Cinsi	-	Mineral	Mineral
*Baz Yağ Viskozitesi 40 °C'de, cSt	ASTM D 445	460	460
4 Bilya Aşınma Çapı, mm, maks.	ASTM D 2226	0,6	0,6
EMCOR Korozyon Koruma Testi	DIN 51 802	0-0	0-0
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-20 / +180	-10/+180

Revizyon Numarası

09.07.2026 / REV00