SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Gama SS 5W30

Gama SS 5W30, API SL/CF performansının istendiği 2003 yılı ve öncesinde üretilen binek motorları için formüle edilmiş çok dereceli, semi sentetik benzinli motor yağıdır.

Kullanımı

Benzinli motorlu taşıtlara ek olarak, dizel motorlarda, binek ve LPG motorlarında da kullanılabilir.**Dizel partikül filtre (DPF) teknolojili araçlarda kullanılmaz.**

Özellikleri

Maksimum Motor Gücü: Aşınmayı ve kiri kontrol ederek motor gücünü azaltan sürtünmeye karşı direnç sağlar.
Motor aşınması: İlk çalıştırma sırasında motorun aşınmasını önler.
Mükemmel Koruma: Motoru yüksek sıcaklıklarda aşınmaya karşı korur, motorun ilk üretim toleransları dahilinde kalmasını sağlar.
Yüksek Korozyon ve Köpürme Dayanıklılığı: İçindeki korozyon önleyici sayesinde motor pas ve korozyona karşı korunur.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,53
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	156
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	222

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API SL/CF

Revizyon Numarası

30.07.2026 / REV00