SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Aluminium Drawing Oil P1500

Özellikle alüminyum olmak üzere demir dışı, bakır dahil metallerin zorlu soğuk çekme ve şekillendirme operasyonları için özel olarak formüle edilmiş, çinko içermeyen yüksek performanslı endüstriyel boru ve tüp çekme yağıdır.

Kullanımı

Alüminyum ve bakır çubuk çekme işlemleri yanında ayrıca demir dışı derin çekme ve metal şekillendirme operasyonları için de kullanılabilir.

Özellikleri

Üstün Film Mukavemeti: Yüksek viskozite ve özel katıklar sayesinde metal yüzeyler arasında güçlü bir yağ filmi oluşturarak aşınmayı ve sürtünmeyi minimize eder.

Aşırı Basınç (EP) Koruması: Zorlu çekme operasyonlarında oluşan yüksek basınç ve sıcaklıklara karşı etkili koruma sağlayarak kalıp ömrünü uzatır ve yüzey yırtılmalarını önler. Ağır baskı altında dahi film tabakasını korur.

Korozyon ve Pas Önleme: Metal yüzeyleri korozyon ve paslanmaya karşı korur, işlenen parçaların ömrünü uzatır.

Yüksek Yüzey Kalitesi: İşlenen malzemelerde pürüzsüz ve parlak yüzeyler elde edilmesine yardımcı olur. Çizilme, yırtılma ve kopmaları engeller.

Teknik Özellikler

Renk	Gözle	Kehribar
*Kinematik Viskozite 40°C, cSt	ASTM D 445	1500

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

31.08.2026 / REV00