SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Gear Oil Treatment EP Green

Gear Oil Treatment EP Green şanzıman ve diferansiyellerde kullanılmak üzere geliştirilmiş çok amaçlı konsantre diferansiyel ve manuel şanzıman onarıcı katkıdır. Otomotiv, ağır hizmet, tarım, denizcilik ve endüstriyel dişli yağları ile kullanılabilen bir katkıdır. Tüm manuel API GL-5, GL-4, GL-3 ve GL-1 sınıflarıyla karışabilir özellikte tasarlanmıştır.

Kullanımı

Tüm dişli sistemleri; vites kutularında ve özellikle transmisyon diferansiyel, şanzıman, türbin, kompresör, redüktör ve bunlara benzer dişli sistemlerinde kullanılarak ilk çalışma anında meydana gelen aşınmaları en aza indirir. 2-3 Litre hacme kadar 150 ml kullanılması tavsiye edilir, ihtiyaç halinde 300 ml'e kadar kullanılabilir. **Otomatik şanzımanlarda kesinlikle kullanılmamalıdır.**

Özellikleri

Yüksek Aşınma Önleyici: Aşırı basınç ve yük altında çalışan hareketli parçalardaki aşınmayı en az seviyeye indirir. Azalan sürtünme şanzıman ve diferansiyel ömrünü, gücünü artırır ve yakıt ekonomisi sağlar. Dişliler arasındaki boşlukların kapanmasına yardımcı olur.

Vites Dişlilerinde Yüksek Performans Sağlama Özelliği: Vitesin daha kolay geçmesini sağlar. Vites dişlilerinin aşınmasını önleyerek, rulman ve dişli seslerini azaltır. Şanzımandaki rahatlamayı sağlar.

Yüksek Oksidasyon ve Korozyon Koruması ve Mükemmel Yağlama Performansı: Oksidasyon ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Köpük kontrolü, basıncı dengeleme, sürtünmeden kaynaklanan ısı oluşumunu ve sesi azaltan özelliğiyle mükemmel yağlama etkisi sağlar.

Teknik Özellikler

Renk / Görünüş	Gözle	Yeşil / Yüksek Viskoziteli Sıvı
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	47-55
Viskozite İndeks, min.	ASTM D 2270	152
Alevlenme Noktası, °C, min.	ASTM D 92	250
Köpüklenme Stabilitesi, II. Kademede, ml/ml, maks.	ASTM D 892	20/0

Revizyon Numarası

02.09.2026 / REV00