SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Pas Sökücü Sprey

Su ve rutubetten kaynaklanan, pas yüzünden sıkışan metal yüzeyleri pastan arındırmak amacıyla üretilmiş formüldür.

Kullanımı

Su ve rutubetten kaynaklanan, pas yüzünden sıkışan metal yüzeylerin hepsinde kullanılır. Sıkışmış cıvata somunlar, el aletleri, kara ve deniz av malzemeleri, bisiklet, motosiklet, kapı ve dolap menteşeleri, ve bunun gibi tüm metal parçalar başlıca kullanım alanlarıdır. Pası giderdikten sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak daha sonraki evrelerdeki paslanmayı geciktirir.

Uygulama:

- Kullanmadan önce çalkalayınız.
- Sprey kutu ile birlikte verilen kırmızı çubuğu aktüatöre takınız.
- Spreyi 10-20 cm mesafeden paslı yüzeylerin üzerine sıkınız.
- Nüfuz etmesini ve pasın sökülüp gevşemesini bekleyiniz.
- Çok paslı alanlarsa işlemi birkaç kere tekrarlayınız.

Özellikleri

Plastik yüzeylere zarar vermez.
Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gaz içerir.

Teknik Özellikler

Fiziksel Görünüm	Gözle	Aerosol
Renk	Gözle	Sarı
Kırılma İndisi	ASTM D 1218	+30
Yoğunluk 15°C, g/cm³	ASTM D 4052	0,8001 - 0,8501
Kinematik Viskozite 40°C, cSt	ASTM D 445	2-7

Revizyon Numarası

04.09.2026 / REV00