SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Çok Amaçlı Sprey

Temizler, yağlar, korur, kalıntıları ve yapışkanları çözer, aşırı zor lekeleri gevşetir. Pastan dolayı sıkışan paçaları çözer. Paslı yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek, gevşemelerini sağlar. En dar ve sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi dış etmenlere karşı korur. Tel ve halatlı (asansör gibi) konstrüksiyonlarda yağlama ve koruyucu etki yapar.

Kullanımı

Otomotiv ve gemi sanayinde, motorlarda suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır. En dar ve sıkışık alanlara nüfuz ederek yüzeyi dış etmenlere karşı korur.

Uygulama:

- Kullanmadan önce çalkalayınız.
- Özel valf sistemi sayesinde kutu baş aşağı şekilde de kullanılabilir.
- Ürün üzerindeki çubuğu isteğe bağlı olarak aktüvatörün uç kısmına takarak ya da takmayarak sıkılacak yüzeye uygulayın, nüfuz etmesini bekleyin.
- Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gaz içerir.

Özellikleri

Kolay nüfuz eder.
Yüzeylere çok iyi bir şekilde yayılır ve tutunur.
Su ve nemi uzaklaştırır.
Korozyona karşı korur.
Sinir bozucu gıcırtı seslerini ortadan kaldırarak uzun bir süre sessiz çalışmalarını sağlar.

Teknik Özellikler

Fiziksel Görünüm	Gözle	Aerosol
Renk	Gözle	Sarı
Yoğunluk 15°C, g/cm³	ASTM D 4052	0,8001 - 0,9501
Kinematik Viskozite 40°C, cSt	ASTM D 445	2-10

Revizyon Numarası

04.09.2026 / REV00