SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Motor Temizleme Sprey

Özel formülü sayesinde motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözer. Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gaz içerir.

Kullanımı

Motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözmek için kullanılır.

Uygulama:

- Akü, distribütör, alternatör gibi elektrik parçaları kapattıktan sonra uygulama yapılır.
- Kullanmadan önce çalkalayınız.
- Sıcak motorun üzerine kesinlikle sıkmayınız.
- Spreyi yüzeyden 20 cm mesafeden uygulayınız.
- Kirli yüzeylerin üzerine sıkarak, nüfuz etmesini ve kirin akmasını bekleyiniz.
- Motoru yıkayınız. Motoru su ile yıkamadan çalıştırmayınız.
- Çok kirli alanlarda işlemi bir kaç kez tekrarlayınız.

Özellikleri

Motor aksamında herhangi bir bölüme zarar vermez.
Temizliğin yanında, parlak ve yeni bir görüntü sağlar.
Ambalaj 180° baş aşağı çevirerek de kullanabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Fiziksel Görünüm	Gözle	Aerosol
Renk	Gözle	Şeffaf
Yoğunluk @15°C, g/cm³	ASTM D 4052	0,7001 - 0,8001
Kinematik Viskozite 40°C, cSt	ASTM D 445	1-5

Revizyon Numarası

04.09.2026 / REV00