SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Zeta 10W60

Zeta 10W60, üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağların ve yüksek performanslı özel katıkların harmanlanması ile üretilmiş olan tam sentetik benzinli motor yağıdır. Modern 4 zamanlı motorlar için üretilmiş olup, motorun performans ve gücünü arttırır, yakıt ekonomisi sağlar. API CF performansının istendiği dizel motorlarda da kullanılabilir.

Kullanımı

Tüm doğal aspirasyonlu, turboşarjlı benzinli araçlarda kullanılır. Zorlu sürüş şartları için tercih edilmektedir. Yarış otomobillerinde, modifiyeli ve performans araçlarında yüksek koruma ve temizlik sağlar.

Özellikleri

Zor Koşullar Altında Yüksek Performans: Soğuk havalarda motorun kolaylıkla ısınıp çalışmasına, çok sıcaklarda ise incelmeye karşı direnç sağlar ve böylelikle motorda sorun çıkmasına izin vermez. Tam güç ve ilk çalışmalardan itibaren koruma sağlanmış olur.

Üstün Motor Temizliği: İçerdiği üstün dispersan ve deterjan katkılarla motorun temiz kalmasını sağlar. Temiz kalan parçalar daha iyi çalışarak yüksek performans sağlarlar.

Yakıt Tasarrufu: Tortu oluşumunu en aza indirir, motoru temiz tutar, yağlama işlemi mükemmel olduğundan yakıt ekonomisi sağlar.

Yüksek Isı, Oksidasyon ve Köpük Tutarlılığı: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Oluşan asidi nötralize ederek pasa karşı koruma sağlar. Köpük kontrolü ile aşınmaları önler.

Aşınmalara Karşı Güç Koruması: Aşınma ve kirlenmeyi kontrol altına alarak motorun gücünü azaltan sürtünmelere karşı direnç sağlar.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	24.3
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	158
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	252
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-39

** Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API SN/CF ACEA A3/B4 ACEA A3/B4 VW 502 00 / VW 505 00 Renault RN0700 MB 229.3

Revizyon Numarası

03.03.2026 / REV05