SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



SHPD GAS 15W40

SHPD GAS 15W40, ağır ticari araçların doğal gaz yakıtlı motorlarında kullanılan yüksek kaliteli baz yağlar ile yüksek performans ve katıkların karıştırılmasıyla formüle edilmiş çok dereceli motor yağıdır.

Kullanımı

SHPD GAS 15W40, Cummins CES 20092 performansını ve birçok doğal gaz yakıtlı motorun performans gereksinimleri karşılar.

Özellikleri

Düşük Kül, Mükemmel Temizlik: Düşük kül değeri ile katalizör ömrünü uzatır.
Yüksek Motor Verimliliği: Yakıttan en iyi verimi alarak motorun verimini arttırır. Sediment oluşumu azalır.
Anti-Motor Aşınması: İlk çalıştırma sırasında motorun aşınmasını önler.
Yakıt Ekonomisi: Uçuculuğu düşük olduğundan yağ tüketimini azaltır.
Yüksek Isı ve Oksidasyon Dayanımı: Bu ürün uzun yağ değişim aralığı sağlarken yağ ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler

*Yoğunluk 15 °C, gr/ml	ASTM D 4052	0,8701
*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	115
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,9
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	134
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	240
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-39
*TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	7,5
*Sülfatlanmış Kül	ASTM D 874	0,91

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API CF-4 CUMMINS CES 20092 CUMMINS CES 20085 DDC 93K216 MB- APPROVAL 226.9 MIL-L-2104F RENAULT RGD VOLVO CNG

Revizyon Numarası

13.07.2026 / REV04