SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Galaxy LPG 10W40

Galaxy LPG 10W40 sentetik ve parafinik esaslı baz yağlar ve yüksek performanslı katık kombinasyonlarının harmanlanması ile özellikle LPG'li motorlar için üretilmiş üstün performanslı yarı sentetik motor yağıdır. API SL performansının istendiği benzinli ve API CF performansının istendiği dizel motorlarda da kullanılabilir.

Kullanımı

Tüm benzinli ve LPG binek araçlarda, minibüs ve kamyonetlerde kullanılır. Günümüzün yüksek performanslı motorlarında özellikle tavsiye edilir.

Özellikleri

Yüksek Motor Verimi: Yakıttan en iyi verimin alınmasını sağlar, motor verimini artırır. Tortu oluşumunu en aza indirir.
Aşınma Önleyici: Motorun ilk çalışma anındaki aşınmalarını önler.
Düşük Egzoz Emisyonu: Egzoz emisyonunu azaltarak çevre korumasına yardımcı olur.
Düşük Sıcaklıkta Çalışma: Düşük sıcaklıkta dahi ilk çalışma kolaylığı sağlayarak motor ömrünü uzatır.Mineral yağlara göre daha üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşullarında benzersiz koruma sağlar.
Mükemmel Koruma: Yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmaya karşı korur, motorun ilk üretim toleransları içinde kalmasını sağlar.
Yakıt Tasarrufu: Tortu oluşumunu en aza indirir, motoru temiz tutar, yağlama işlemi mükemmel olduğundan yakıt ekonomisi sağlar.
Yüksek Isı, Oksidasyon ve Köpük Kararlılığı: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Oluşan asidi nötralize ederek, pasa karşı koruma sağlar. Köpük kontrolüyle aşınmaları önler.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,87
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	146
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-27
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	236

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API SL/CF ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 501 01/505 00

Revizyon Numarası

03.03.2026 / REV04